



工业4.0

内置OPC-UA 接口

亮点 & 特性

- 伺服电机加电动滚柱直线缸驱动
- 活塞泵计量系统
- 可视化HMI操作界面
- 12英寸触摸操作屏
- 高精度，自动调节比例依照设定
- 内置闭环监控 或 选配
- 静音，低能耗，无油化
- 适用洁净车间和高端产品生成产
- 对于特殊应用可订制设备

可供选项

- 预备进一步扩展
- 高精度颜色添加计量装置
- 依照要求优化等

LSR e-Master



选项



技术参数

粘度	1,000,000 mPas
混配材料输出	800 g/min (取决于材料粘度)
混配比	1:1 或可调
颜色计量	0.3% ~ 4%
驱动	伺服电机驱动
电气参数	230-400 VAC, 50-60 Hz (3P+PE), 16A
与注塑机连接电压	24V
气动系统	R1/4", 6 bar low
重量	745 kg
尺寸	1,046 x 1,200 x 1,950 mm (W x D x H) (高 +600 mm 压料板完全升起)



2 KM 广州海胜机械设备有限公司
地址 广州市番禺区石楼镇市莲路潮田工业区北区胜力工业园

Tel: +8620 - 34852366 / 2866
Fax: +8620 - 34852966 / 2566
Email: info@2kmmucomac.com

www.2kmmucomac.com
www.mucomac.com
Service hotline
400-900-3889